

FICHA TÉCNICA

MARCA	-	PLASNOX
MODELO	-	CPQYD30
COMBUSTIVEL	-	GAS./GLP
CAPACIDADE NOMINAL	Mm	3000
CENTRO DE CARGA	-	500
AR CONDICIONADO	-	NÃO

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		3000/3500
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700/6000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	Cº	06 / 12'
LARGURA TOTAL	Mm	1170
COMPRIMENTO SEM GARFO		2680
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		
	TORRE 3000 MM	2070
	TORRE 3500 MM	2320
	TORRE 4700 MM	2230
	TORRE 6000 MM	2670
ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	Mm	2120
RAIO DE GIRO EXT.	Mm	2270
RAIO DE GIRO INT	Mm	35
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	Mm	2200

PERFORMANCE

VELOCIDADE DO DESLOCAMENTO SEM CARGA	MM/S	18
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM CARGA	MM/S	500/550
VELOCIDADE DE DESCIDA COM CARGA	MM/S	450/500
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO COM CARGA	N	18/12,5

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	Mm	7.00-12PR
PNEUS TRASEIROS	Mm	6.00-9-10PR
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES OU DUPLO
DISTANCIA ENTRE EIXOS	Mm	1600
FOLGA MINIMA NO SOLO	Mm	115

PESO

TOTAL	KG	KG	4270
-------	----	----	------

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSAO	12/60
MARCA MOTOR		NISSAN K25
MODELO MOTOR		GK25
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	40KW
CAPACIDADE DO TANQUE	L	60
MARCA TRANSMISSÃO		YQX

