

FICHA TÉCNICA

MARCA	PLASNOX	3.5
MODELO		CPQYD35
COMBUSTIVEL		Gas./GLP
CAPACIDADE NOMINAL	KG	3500
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		3000/3500
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700/6000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	06 / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1225
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		2190
	TORRE 3000 MM	2006
	TORRE 3500 MM	2300
	TORRE 4700 MM	2190
	TORRE 6000 MM	2650
ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2150
RAIO DE GIRO EXT.	MM	2270
RAIO DE GIRO INT	MM	35
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	2200

PERFORMANCE

VELOCIDADE DO DESLOCAMENTO SEM CARGA	MM/S	18
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM CARGA	MM/S	500/550
VELOCIDADE DE DESCIDA COM CARGA	MM/S	450/500
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO COM CARGA	N	18/12,5

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	28X9-15-15NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	6.50/10NHS
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1740
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	160

PESO

TOTAL	KG	4930
-------	----	------

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSAO	12/60
MARCA MOTOR		NISSAN K25
MODELO MOTOR		GK25
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	8/10KW
CAPACIDADE DO TANQUE	L	60
MARCA TRANSMISSÃO		ZF

ACESSÓRIOS

OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL
CAIXA DE FERRAMENTAS
FARÓIS DE LED
LANTERNA TRASEIRA
ALARME SONORO
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVÉL
GIROFLEX

FILTRO DE AR BANhado A ÓLEO
CONCHA
PNEU MACIÇO
PNEU NÃO MARCANTE
4ª VIA

