



FICHA TÉCNICA

Empilhadeira Diesel CPCD25

MARCA	PLASNOX	2.5
MODELO		CPCD25
COMBUSTÍVEL		DIESEL
CAPACIDADE NOMINAL	KG	2500
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		3000/3500
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700/6000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1160
COMPRIMENTO TOTAL	MM	3680
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	2610
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		

TORRE 3000 MM	2000
TORRE 3500 MM	2150
TORRE 4700 MM	2250
TORRE 6000 MM	2590

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2120
RAIO DE GIRO EXTERNO	MM	2270
RAIO DE GIRO INTERNO	MM	35
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	2290

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	19/20
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	500/550
VELOCIDADE DE DECIDA COM CARGA	MM/S	450/500
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM/ COM CARGA	N	11.7/19,3

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	7.00-1-12PR
PNEUS TRASEIROS	MM	6.00-9-10PR
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES OU DUPLO
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1650
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	115

PESO

DUPLEX	KG	3710
TRIPLEX	KG	3990

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	12/80
MARCA MOTOR		XINCHAI
MODELO MOTOR		C490BPG
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	40
CAPACIDADE DO TANQUE	L	52
MARCA TRANSMISSÃO		YQX

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL
FARÓIS DE LED
LANTERNA TRASEIRA
ALARME SONORO
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL

FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO
CONCHA
PNEU MACIÇO
PNEU NÃO MARCANTE
4ª VIA



