



FICHA TÉCNICA

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD30

MARCA	PLASNOX	3.0
MODELO		CPCD30
COMBUSTÍVEL		DIESEL
CAPACIDADE NOMINAL	KG	3000
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		3000/3500
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700/6000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1225
COMPRIMENTO TOTAL	MM	3819
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	2599
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		

TORRE 3000 MM	2000
TORRE 3500 MM	2295
TORRE 4700 MM	2220
TORRE 6000 MM	2650

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2140
RAIO DE GIRO EXTERNO	MM	2400
RAIO DE GIRO INTERNO	MM	35
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	2360

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	19/20
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	455/480
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM / COM CARGA	N	16/19,5

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	28.9-15 NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	6.50-10NHS
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES OU DUPLO
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1750
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	135

PESO

TRIPLEX	KG	4610
---------	----	------

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	12/80
MARCA MOTOR		XINCHAI
MODELO MOTOR		C490BPG
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	40
CAPACIDADE DO TANQUE	L	52
MARCA TRANSMISSÃO		YQX

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL
FARÓIS DE LED
LANTERNA TRASEIRA
ALARME SONORO
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL

FILTRO DE AR BANhado A ÓLEO
CONCHA
PNEU MACIÇO
PNEU NÃO MARCANTE
4ª VIA



