

FICHA TÉCNICA

MARCA	PLASNOX	3.8
MODELO		CPCD38
COMBUSTIVEL		DIESEL
CAPACIDADE NOMINAL	KG	3800
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		3000/3500
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700/6000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	06 / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1.226
COMPRIMENTO SEM GARFO		2.825
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)	TORRE 3500 MM	2401
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)	MM	
	TORRE 3000 MM	2250
	TORRE 3500 MM	2430
	TORRE 4700 MM	2250
	TORRE 6000 MM	2700
ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2150
RAIO DE GIRO EXT.	MM	2410
RAIO DE GIRO INT	MM	80
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	2420

PERFORMANCE

VELOCIDADE DO DESLOCAMENTO SEM CARGA	MM/S	19/20
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM / SEM CARGA	MM/S	390/410
VELOCIDADE DE DESCIDA COM /SEM CARGA	MM/S	390/410
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM / COM CARGA	N	17/21

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	28X9-15-8
PNEUS TRASEIROS	MM	6.50-10 NHS
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES OU DUPLO
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1765
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	15

PESO

TOTAL	KG	5010
-------	----	------

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSAO	12.80
MARCA MOTOR		XINCHAI
MODELO MOTOR		4D29V41
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	36.8KW
CAPACIDADE DO TANQUE	L	52
MARCA TRANSMISSÃO		YQX

ACESSÓRIOS

OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL
CAIXA DE FERRAMENTAS
FARÓIS DE LED
LANTERNA TRASEIRA
ALARME SONORO
COLUMNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL
GIROFLEX

FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO
CONCHA
PNEU MACIÇO
PNEU NÃO MARCANTE
4ª VIA

