



FICHA TÉCNICA

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD50

MARCA	PLASNOX	5.0
MODELO		CPCD50
COMBUSTÍVEL		DIESEL
CAPACIDADE NOMINAL	KG	5000
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		4000
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1471
COMPRIMENTO TOTAL	MM	3870
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	3330
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		5730

TORRE 4000 MM	2630
TORRE 4700 MM	2285

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2345
RAIO DE GIRO EXTERNO	MM	2150
RAIO DE GIRO INTERNO	MM	2990
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	4910

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	23/24
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	530/570
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM / COM CARGA	N	28/20

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	300-15NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	7.00-12 NHS
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES OU DUPLO
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	MM	2210
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	250

PESO

TRIPLEX	KG	7560
---------	----	------

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	12/80
MARCA MOTOR		XINCHAI
MODELO MOTOR		4D35ZG31
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	60
CAPACIDADE DO TANQUE	L	90
MARCA TRANSMISSÃO		YQX

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL
FARÓIS DE LED
LANTERNA TRASEIRA
ALARME SONORO
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL

FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO
CONCHA
PNEU MACIÇO
PNEU NÃO MARCANTE
4ª VIA



