



FICHA TÉCNICA

EMPILHADEIRA ELÉTRICA CPD25 | A3LIH4-M

MARCA	PLASNOX	2.5
MODELO		CPD25
COMBUSTÍVEL		ELÉTRICA
CAPACIDADE NOMINAL	KG	2500
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1173
COMPRIMENTO COM GARFO TOTAL	MM	3620
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	2550
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)	TORRE 4700 MM	2130

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2165
RAIO DE GIRO	MM	1795
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	2065

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	13/14
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	410/490
VELOCIDADE DE DECIDA COM / SEM CARGA	MM/S	410/490
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM/ COM CARGA	N	9500

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	700X12 NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	18X7-8NHS
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1650
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	120

PESO

TRIPLEX	KG	4315
---------	----	------

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	80V/280AH
POTÊNCIA	HP	11/12 KW
MOTOR	WANXIN	JXQD-12-12B
MARCA TRANSMISSÃO		ZF

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL	FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO
FARÓIS DE LED	CONCHA
LANTERNA TRASEIRA	PNEU MACIÇO
ALARME SONORO	PNEU NÃO MARCANTE
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL	4ª VIA





