



FICHA TÉCNICA

EMPILHADEIRA ELÉTRICA CPD35 | A3LIH4-M

MARCA	PLASNOX	3.5
MODELO		CPD35
COMBUSTÍVEL		ELÉTRICA
CAPACIDADE NOMINAL	KG	3500
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1256
COMPRIMENTO COM GARFO TOTAL	MM	3950
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	2730
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)	TORRE 4700 MM	2230

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2190
RAIO DE GIRO	MM	2215
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	3897

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	15/16
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	0,44/0,54
VELOCIDADE DE DECIDA COM / SEM CARGA	MM/S	0,47/0,5
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM/ COM CARGA	N	23500

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	28X9X15
PNEUS TRASEIROS	MM	18X7-8NHS
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1780
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	140

PESO

TRIPLEX	KG	5360
---------	----	------

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	80V/404AH
POTÊNCIA	HP	16 KW
MOTOR	WANXIN	JXQD-16-1B
MARCA TRANSMISSÃO		ZF

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL	FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO
FARÓIS DE LED	CONCHA
LANTERNA TRASEIRA	PNEU MACIÇO
ALARME SONORO	PNEU NÃO MARCANTE
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL	4ª VIA