

FICHA TÉCNICA		ELÉTRICA
MARCA	PLASNOX	
MODELO		CBD20-460
COMBUSTIVEL		ELÉTRICA
CAPACIDADE NOMINAL	KG	2000
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS		1493
CENTRO DE CARGA	MM	600
TIPO DE OPERAÇÃO	EMBARCADO/ EM PÉ	
CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES		
ALTURA MINIMA COM GARFO ABAIXADA	MM	85
ALTURA MÁXIMA DE DE ELEVAÇÃO DO GARFO	MM	205
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	MM	120
COMPRIMENTO DO GARFO	MM	1200
LARGURA DO GARFO	MM	170
ESPESSURA DO GARFO	MM	75
COMPRIMENTO TOTAL	MM	2333
LARGURA TOTAL	MM	790
ALTURA TOTAL COM TIMÃO	MM	1455
RAIO MINIMO DE CURVA	MM	2158
LARGURA MINIMA DO CORREDOR PARA PALETES 800x1200	MM	2435
LARGURA MINIMA DO CORREDOR PARA PALETES 1000x1200	MM	2458
PERFORMANCE		
VELOCIDADE DO DESLOCAMENTO COM E SEM CARGA	MM/S	6/6
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM E SEM CARGA	MM/S	30/35
VELOCIDADE DE DESCIDA COM E SEM CARGA	MM/S	40/35
CAPACIDADE DE INCLINAÇÃO COM E SEM CARGA	%	16/6
TIPO DE DIREÇÃO: ELÉTRICA		
CHASSI DE RODAS		
REVESTIMENTO		PU
TAMANHO DA RODA MOTRIZ		248X75
TAMANHO DA RODA DE EQUILIBRIO		84X80
TAMANHO DA RODA DE CARGA		115X55
PESO		
TOTAL	KG	831
MOTOR E TRANSMISSÃO		
BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSAO	24/270

