

FICHA TÉCNICA		GLP
MARCA	PLASNOX	2.5
MODELO		CPQYD25
COMBUSTIVEL		Gas./ GLP
CAPACIDADE NOMINAL	KG	2500
CENTRO DE CARGA	MM	500
CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES		
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		3000/3500
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700/6000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	06 / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1170
COMPRIMENTO SEM GARFO		2680
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		
	TORRE 3000 MM	2000
	TORRE 3500 MM	2250
	TORRE 4700 MM	2130
	TORRE 6000 MM	2577
ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2120
RAIO DE GIRO EXT.	MM	2270
RAIO DE GIRO INT	MM	35
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	2200
PERFORMANCE		
VELOCIDADE DO DESLOCAMENTO SEM CARGA	MM/S	18
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM CARGA	MM/S	500/550
VELOCIDADE DE DESCIDA COM CARGA	MM/S	450/500
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO COM CARGA	N	18/12,5
CHASSI		
PNEUS DIANTEIROS	MM	7.00-12 NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	6.00-9-10PR
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES OU DUPLO
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1680
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	14
PESO		
TOTAL	KG	
TOTAL TRIPLEX	KG	3890
MOTOR E TRANSMISSÃO		
BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSAO	12/60
MARCA MOTOR		NISSAN K25
MODELO MOTOR		GK25
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	37,4
CAPACIDADE DO TANQUE	L	52L
MARCA TRANSMISSÃO		YQX

ACESSÓRIOS	OPCIONAIS
DESLOCADOR LATERAL	FILTRO DE AR BANhado A ÓLEO
CAIXA DE FERRAMENTAS	CONCHA
FARÓIS DE LED	PNEU MACIÇO
LANTERNA TRASEIRA	PNEU NÃO MARCANTE
ALARME SONORO	4ª VIA
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTÁVEL	
GIROFLEX	

